



FICHA TÉCNICA: LVDVR1108 - 8 canais

Sistema	
Tipo	DVR / HVR / NVR
Processador principal	Microprocessador de alta performance
Sistema operacional	Linux embarcado
Modo operacional	PENTAPLEX (Monitora, Grava, Busca, Backup e Acesso Remoto)
Tecnologias compatíveis	AHD, HDTVI, HDCVI, CVBS e IP
Dispositivo de controle	Mouse USB
Idiomas disponíveis	Português-BR / Inglês
Gerenciamento de usuários	01 usuário admin e + 06 usuários com privilégios configuráveis
Versão do firmware	V7.1.0-20180323

Vídeo	
Entradas	08 canais BNC
Saída de vídeo - VGA	01 com resolução configurável em 1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1440x900, 1920x1080
Saída - HDMI	01 com resolução configurável em 1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1440x900, 1920x1080
Padrão de vídeo	NTSC ou PAL

Rede	
Interface de Rede	01 RJ-45 10/100Mbps
Largura total de banda	48Mbps *Cada canal analógico consome em média 4Mbps. Ou seja, caso o usuário desative todos os canais analógicos, terá uma largura de banda de 48Mbps para utilizar com até 12 canais IP.
Conexões simultâneas	20 usuários *Respeitando a largura máxima de 32Mbps (Bitrate)
Protocolos IP homologados	ECD, ONVIF e RTSP
Protocolos de rede compatíveis	HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv6, UPnP, PPOE, 3G, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Serviço DDNS	Luxvision
Aplicativo para smartphones	ECD Mobile (Android e ios)

Áudio	
Entradas de áudio	01 canais / Tipo RCA
Saída de áudio	01 canal / Tipo RCA
Saída de áudio através do HDMI	Sim
Compressão	G.711

Armazenamento	
Capacidade / Padrão / Tamanho	8 TB / SATA 2 e 3 / 2.5 e 3.5
Quantidade suportada de HDs	01x HD *não incluso HD

Interface auxiliares	
USB	2 portas (2 frontal USB 2.0)
RS485	1 porta, para controle PTZ e acessórios

Especificações físicas	
Dimensão (L x A x C)	230 x 45 x 215mm
Peso	Aprox. 700g *sem HD
Material - Composição	Painel Frontal - Plástico / Carcaça - Plástico
Material - Cor	Painel Frontal - Preta / Carcaça - Preta
Led painel frontal	Power e HD
Temperatura operacional	-10 ~ 55 °C
Temperatura de armazenamento	-10 ~ 56 °C
Umidade relativa operacional	10% ~ 90%

Alimentação	
Tensão	12VDC / 2A
Potência	Aproximadamente 4.2W (sem HD)
Consumo	Aproximadamente 0.350A (sem HD)

Gravação	
Resolução máx. suportada	Até 4 Mega Pixels
Taxa de frames - Fluxo principal / Analógico	1080P@15fps por canal ou até 30fps em 720P, 960H
Taxa de frames - Fluxo secundário / Analógico	CIF@30fps
Taxa de frames - Fluxo principal / IP	4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P / 960H @30fps
Taxa de frames - Fluxo secundário / IP	720P / 960H @30fps
Taxa de frames - Fluxo mobile / IP	1080P / 960P / 720P / 960H @30fps
Taxa de bits (bitrate) - CBR / Stream princ.	6144 - 8192kbps
Taxa de bits - VBR	Muito baixo, baixo, normal, bom, muito bom e ótimo
Modos de gravação	Contínuo e detecção de movimento
Pré-gravação	10 seg.
Pós-gravação	30 seg ~ 5 min.

Reprodução e Backup	
Opções de busca	Por Data/Hora / por Evento / por foto / por Reprodução instantânea (Permite reproduzir os últimos 5 minutos de gravação na tela inicial, sem precisar fazer a pesquisa de vídeos).
Funções de reprodução	Pausa, reprodução inversa, parar, reprodução lenta, retrocesso rápido, reprodução lenta, quadro anterior, próximo quadro, arquivo anterior, próximo arquivo, repetir reprodução, tela cheia, recorte de gravação (edição) e backup.
Reprodução síncrona	08 Analógico
Modo de backup	Pendrivel (FAT32), HD externo (FAT32) e download por rede
Formato de arquivos	H264, AVI e MP4

Display	
Informações em tela	Nome do canal / Hora e data / Perda de vídeo / Detecção de movimento / Gravação / Matriz ativa / Protocolo câmera
Barra de ferramentas	Menu - Menu principal / Reprodução das gravações/ Seleção de fluxo / Modo visual/ Sequencial / Volume / Info / Outros Layouts de 1, 4, 6, 8, 9, 10 e 12 canais
Acesso rápido	Captura manual / Gravação manual / Reprodução (5min) / Zoom / Configuração de cor / Controle PTZ
Matriz ativa	Permite organizar os canais da maneira que seja mais conveniente ao usuário, não necessitando alterar fisicamente os canais no DVR. A disposição das câmeras é mantida ao reinicializar o equipamento.
Máscara de privacidade	04 zonas configuráveis por canal

Outros	
Software	ECMS (MAC e Windows) e Config Tool
Navegadores compatíveis	Via Windows - Internet Explorer
Aplicativo	ECD Mobile (Android e IOS)
Acessórios Inclusos	Fonte de alimentação (bivolt 100-240V / 50 - 60Hz DC 12V 2A), mouse, parafusos para a fixação do HD, Guia Rápido e CD (Manual e Software).

Encoder Modo DVR – Canais BNC			
Resolução	1080P	720P	960H
Streaming Principal	@15	@30FPS	@30FPS
Resolução	CIF	CIF	CIF
Streaming Secundário	@30FPS	@30FPS	@30FPS

2MP= 1920x1080 / 720P= 1280x720 / D1=704x480 / CIF=352x240

Canais AHD, TVI e CVI (1080P)	CANAIS IP (1080P)	Largura t. de Banda para canais IP
8 BNC	4 IP	16 Mbps
7 BNC	5 IP	20 Mbps
6 BNC	6 IP	24 Mbps
5 BNC	7 IP	28 Mbps
4 BNC	8 IP	32 Mbps
3 BNC	9 IP	36 Mbps
2 BNC	10 IP	40 Mbps
1 BNC	11 IP	44 Mbps
0 BNC	12 IP	48 Mbps

Nesse modo é possível reduzir gradativamente as quantidades de canais analógicos até chegar a 12 canais IP na resolução 4MP. Porém é limitada de acordo com a largura de banda (48Mbps).

Tabela conexões simultâneas						
	Quantidade de acessos simultâneos	Canais ao Vivo	Resolução	Bitrate por canal	Total de bitrate consumido	Largura de banda restante
L. máxima de banda (Bitrate)	1	08	1080p	2048	16Mbps	16Mbps
	2	16	1080p	2048	32Mbps	0Mbps
32Mbps	1	08	720p	1024	8Mbps	24Mbps
	4	32	720p	1024	32Mbps	0Mbps
	1	08	CIF	224	2Mbps	30Mbps
	16	128	CIF	224	32Mbps	0Mbps

Conexões simultâneas: O máximo permitido é de 20 conexões. Porém a visualização do stream de vídeo é limitada de acordo com a taxa de bit rate configurada.